



*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Farbe Color Couleur	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1553 02 SCHWARZ	schwarz black noir	2	200
1553 02 WEISS	weiß white blanc	2	200

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

RCA-Steckverbinder nach JEITA RC-5231 RCA connectors according to JEITA RC-5231 Connecteurs RCA suivant JEITA RC-5231

1553 02

RCA-Einbaukupplung nach JEITA RC-5231, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten

1. Temperaturbereich	-25 °C/+85 °C
2. Werkstoffe	Kontaktträger: LCP, V0 nach UL 94 Innerer Kontakt: CuZn, unterkupfert und verzinkt Äußerer Kontakt: CuZn, unterkupfert und verzinkt
3. Mechanische Daten	Steckkraft: ≤ 30 N Ziehkraft: 3–30 N Steckzyklen: ≥ 5000 Kontaktierung mit: RCA-Steckern STO, XSTO
4. Elektrische Daten	Durchgangswiderstand: ≤ 30 mΩ Bemessungsstrom: 2 A Bemessungsspannung: 34 V DC Prüfspannung: 500 V AC RMS/60 s Isolationswiderstand: ≥ 100 MΩ

1553 02

RCA chassis socket acc. to JEITA RC-5231, angular version, for printed circuit boards

1. Temperature range	-25 °C/+85 °C
2. Materials	Insulating body: LCP, V0 according to UL 94 Inner contact: CuZn, pre-copper and tin-plated Outer contact: CuZn, pre-copper and tin-plated
3. Mechanical data	Insertion force: ≤ 30 N Withdrawal force: 3–30 N Mating cycles: ≥ 5000 Mating with: RCA plugs STO, XSTO
4. Electrical data	Contact resistance: ≤ 30 mΩ Rated current: 2 A Rated voltage: 34 V DC Test voltage: 500 V AC RMS/60 s Insulation resistance: ≥ 100 MΩ

1553 02

Embase femelle RCA suivant JEITA RC-5231, version angulaire, pour cartes imprimées

1. Température d'utilisation	-25 °C/+85 °C
2. Matériaux	Corps isolant: LCP, V0 suivant UL 94 Contact intérieur: CuZn, sous-cuivré et étamé Contact extérieur: CuZn, sous-cuivré et étamé
3. Caractéristiques mécaniques	Force d'insertion: ≤ 30 N Force de séparation: 3–30 N Nombre de manœuvres: ≥ 5000 Raccordement avec: connecteurs mâles RCA STO, XSTO
4. Caractéristiques électriques	Résistance de contact: ≤ 30 mΩ Courant assigné: 2 A Tension assignée: 34 V DC Tension d'essai: 500 V AC RMS/60 s Résistance d'isolement: ≥ 100 MΩ