

Produktänderungs- & Produktabkündigungsmitteilung [PCN & PDN]

Stammdaten des Herstellers	
Firmenkurzbezeichnung: Phoenix Contact	
Titel / kurze Beschreibung: PSR-MC40 Hardwareoptimierung	
Art der Mitteilung: Produktänderungsmitteilung	Datum der Veröffentlichung: 2019-11-20
	Identifikationsnummer: CDN190094
PCN Format Version: VDMA24903_1.0	Revisionsnummer: 00
Firmenbezeichnung: PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG	
Strasse: Flachsmarktstraße 8	Kontakt Typ: MANUFACTURER
Postleitzahl: 32825	Business Unit: Automation Infrastructure (AI)
Stadt: Blomberg	E-Mail: info@phoenixcontact.com
Bundesstaat: Nordrhein-Westfalen	Ländercode: DEU

Zweck/Ziel der Änderung

Betroffene Artikelkategorie

- Funktionale Sicherheit

Kategorie der Artikel nach VDMA 24903

- Passive Elektrik / Elektronik

Änderungskategorie

- Beschriftung

Kategorie der Änderung nach smartPCN	
Gruppe	Detailbeschreibung der Änderung

Kurzfristige Änderung (< 6 Monate) oder Abkündigung (< 12 Monate), auf Grund von:

- ☐ Software / Firmware Bugfix
- ☐ Kurzfristiger Lieferstopp durch den Lieferanten
- ☐ Kurzfristiger Rückruf durch den Lieferanten
- ☐ Höhere Gewalt
- ☒ Produktverbesserung mit Kundennutzen
- ☐ Sonstiges

Inkrafttreten der Änderung (EOP)

2020-01-06

Detailbeschreibung der Änderung

Technische Beschreibung - Zweck

Im Rahmen einer Produktoptimierung wird auf ein Second-Source Bauteil zurückgegriffen.

Technische Beschreibung - Detail

Bei den gelisteten Artikeln wurde eine Hardware-Optimierung durchgeführt. Alle Artikel sind zu den vorherigen Artikelrevisionen voll kompatibel.

Identifizierende Merkmale

Auf der rechten Gehäusesseite wird der HW-Stand erhöht und zusätzlich das neue TÜV-Logo dargestellt.

Anlagen

- PSR-MC40_ALT.jpg
- PSR-MC40_NEU.jpg
- Material_list.csv
- PCNmaster_DE.pdf
- PCNmaster_EN.pdf

Materialliste			
Art.-Nr.	Revision/Versionscharge		Ersatzartikel
	alt	neu	
2700569 PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SC	04/--	05/--	
2700570 PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SP	04/--	05/--	

Product Change Notification & Product Discontinuation Notification [PCN & PDN]

Manufacturer master data	
Company short name: Phoenix Contact	
Title / short description: PSR-MC40 hardware optimization	
Type of notification:	Issue date: 2019-11-20
Product change notification	Document ID: CDN190094
PCN format version: VDMA24903_1.0	Document Revision: 00
Company name: PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG	
Street: Flachsmarktstraße 8	Contact type: MANUFACTURER
ZIP code: 32825	Business Unit: Automation Infrastructure (AI)
City: Blomberg	E-Mail: info@phoenixcontact.com
State: North-Rhine Westphalia	Country: DEU

Purpose/objective of the change

Affected article category

- Functional safety

Item category by VDMA 24903

- Passive electrics / electronics

Change category

- Marking

Item change type by smartPCN	
Group	Detailed description of the change

Short-term change (< 6 months) or discontinuation (< 12 months), due to:

- ☐ Software / Firmware Bugfix
- ☐ Short-term delivery stop by supplier
- ☐ Short-term recall by supplier
- ☐ Force majeure
- ☒ Product improvement with customer benefits
- ☐ Others

Effective date (EOP)

2020-01-06

Detailed description of the change

Technical description – purpose

As part of product optimization, a second-source component is used.

Technical description – detail

A hardware optimization has been carried out on the listed articles. All articles are fully compatible with the previous article versions.

Identifying characteristics

On the right side of the housing, the HW version has increased and the new TÜV logo is also shown.

Attachments

- PSR-MC40_ALT.jpg
- PSR-MC40_NEU.jpg
- Material_list.csv
- PCNmaster_DE.pdf
- PCNmaster_EN.pdf

Material list			
Item	Revision/production batch		Substitute item
	old	new	
2700569 PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SC	04/--	05/--	
2700570 PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SP	04/--	05/--	

Item	Type	old	new	Substitute item	Replacement product designation	eCl@ss 9.0
2700569	PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SC	04/--	05/--			27371819
2700570	PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SP	04/--	05/--			27371819

APPROVALS



INPUT: 24 Vdc, max. 80 mA
OUTPUT: NO:
250 Vac, 24 Vdc,
6A resistive
B300
R300
Surrounding Air
Temperature 60°C
DO: 100 mA, 24 Vdc,
resistive


HW/FW: 04/---



XXXXXXXXXX (Seriennr.)



Warning – Do not separate
when energized!



>PA-FR<

APPROVALS



IND.CONT.EQ.
32FB

INPUT: 24 Vdc, max. 80 mA
OUTPUT: NO:
250 Vac, 24 Vdc,
6A resistive
B300
R300
Surrounding Air
Temperature 60°C
DO: 100 mA, 24 Vdc,
resistive


HW/FW: 05/---



XXXXXXXXXX (Seriennr.)



Warning – Do not separate
when energized!



PA-FR